

EVOCUT SS 10

DESCRIZIONE

EVOCUT SS 10 è un olio realizzato con speciali esteri di sintesi, senza cloro o altri componenti chimicamente attivi che potrebbero intaccare la superficie dei metalli lavorati. La polarità e l'untuosità caratteristica dei prodotti a base estere garantiscono un'ottima lubrificazione, riducendo la generazione di calore nella zona di taglio, e mantenendo una fumosità ridotta rispetto ai prodotti equivalenti di origine petrolifera. La minore evaporabilità del prodotto consente quindi di ridurre anche i consumi di olio.

È un prodotto di rapida e facile biodegradabilità, ben tollerato quindi sia dagli operatori che dall'ambiente.

È particolarmente idoneo per compiere operazioni di taglio, rettifica, affilatura, torneria automatica, foratura e fresatura, sia su materiali ferrosi che non ferrosi.

VANTAGGI

• Elevato potere lubrificante
• Bassa fumosità e volatilità
• Alto rendimento e durata degli utensili
• Elevato punto d'infiammabilità
• Eccellente detergenza e filtrabilità
• Odore lieve

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	Giallo paglierino
Peso specifico a 20°C	0,870 Kg/l
Viscosità a 40°C	9 cSt
Punto di infiammabilità	> 190°C

N.B. I dati sopra riportati non costituiscono specifica qualitativa o di vendita ma sono da considerarsi indicativi.

DISPOSIZIONI

Stoccaggio

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche inalterate per 12 mesi se conservato ad una temperatura compresa fra +5°C e +35°C.

Sicurezza

Prima di utilizzare **EVOCUT SS 10**, si consiglia di consultare la scheda di sicurezza del prodotto. Il prodotto non risulta pericoloso, tuttavia adottare le opportune cautele previste per la manipolazione di prodotti chimici.

Smaltimento

Non disperdere nell'ambiente. Eventuali residui del prodotto e gli imballaggi devono essere conferiti presso smaltitori autorizzati.