

EVOCUT SS 16F

DESCRIZIONE

EVOCUT SS 16F è un olio realizzato con speciali esteri sintetici saturi e biodegradabili. La polarità caratteristica dei prodotti a base estere garantisce un'ottima rimozione del calore nella zona di taglio, mantenendo una fumosità estremamente limitata. L'adeguata capacità lubrificante permette una maggior durata degli utensili e migliori finiture superficiali. Idoneo per lavorare acciai legati e inossidabili, acciai al piombo, leghe di alluminio e leghe gialle.

APPLICAZIONI

➤ Rettifica ingranaggi
➤ Sbarbatura
➤ Torneria automatica
➤ Foratura, fresatura e maschiatura
➤ Rettifica gravosa e di forma
➤ Brocciatura veloce

VANTAGGI

• Elevato potere lubrificante
• Bassa fumosità
• Alto rendimento e durata degli utensili
• Facile filtrabilità
• Elevata resistenza all'ossidazione

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	Giallo paglierino
Odore	lieve
Peso specifico a 20°C	0,880 Kg/l
Viscosità a 40°C	Circa 16 cSt
Punto di infiammabilità	215 °C

N.B. I dati sopra riportati non costituiscono specifica qualitativa o di vendita ma sono da considerarsi indicativi.

DISPOSIZIONI

Stoccaggio

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche inalterate per 12 mesi se conservato ad una temperatura compresa fra +5°C e +35°C.

Sicurezza

Prima di utilizzare **EVOCUT SS 16F**, si consiglia di consultare la scheda di sicurezza del prodotto. Il prodotto non risulta pericoloso, tuttavia adottare le opportune cautele previste per la manipolazione di prodotti chimici.

Smaltimento

Non disperdere nell'ambiente. Eventuali residui del prodotto e gli imballaggi devono essere conferiti presso smaltitori autorizzati.