

EVOCUT SS 22

DESCRIZIONE

EVOCUT SS 22 è un olio completamente sintetico realizzato con speciali esteri di sintesi, e completato con additivi EP, antiusura ed inibitori di corrosione. La polarità e l'untuosità caratteristica dei prodotti a base estere garantiscono un'ottima lubrificazione, riducendo la generazione di calore nella zona di taglio, e mantenendo una fumosità ridotta rispetto ai prodotti equivalenti di origine petrolifera. La minore evaporabilità del prodotto consente quindi di ridurre anche i consumi di olio. E' un prodotto di buona biodegradabilità, ben tollerato quindi sia dall'ambiente che dagli operatori. E' particolarmente idoneo per compiere operazioni di taglio, rettifica gravosa, torneria automatica, foratura, fresatura, ecc..., sia su materiali ferrosi che non ferrosi.

VANTAGGI

• Esente da olio minerale
• Elevato potere lubrificante
• Alto rendimento e durata degli utensili
• Elevato punto d'infiammabilità
• Bassa fumosità e volatilità
• Odore lieve

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	Giallo paglierino
Peso specifico a 20°C	0,910 Kg/l
Viscosità a 40°C	22 cSt
Punto di infiammabilità	240 °C

N.B. I dati sopra riportati non costituiscono specifica qualitativa o di vendita ma sono da considerarsi indicativi.

DISPOSIZIONI

Stoccaggio

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche inalterate per 12 mesi se conservato ad una temperatura compresa fra +5°C e +35°C.

Sicurezza

Prima di utilizzare **EVOCUT SS 22**, si consiglia di consultare la scheda di sicurezza del prodotto. Il prodotto non risulta pericoloso, tuttavia adottare le opportune cautele previste per la manipolazione di prodotti chimici.

Smaltimento

Non disperdere nell'ambiente. Eventuali residui del prodotto e gli imballaggi devono essere conferiti presso smaltitori autorizzati.