

# EVOCUT SS 46

## DESCRIZIONE

**EVOCUT SS 46** è un olio intero realizzato con speciali esteri sintetici ed additivi EP, esente da cloroparaffine. Specifici inibitori di corrosione, antiossidanti ed antiusura completano la formulazione del prodotto.

E' idoneo per la lavorazione di leghe ferrose e non ferrose.

### APPLICAZIONI

➤ Dentatura
➤ Stozzatura
➤ Brocciatura interna ed esterna
➤ Torneria anche di barre di diametro elevato
➤ Foratura e fresatura
➤ Maschiatura

### VANTAGGI

• Alto rendimento e durata degli utensili
• Bassissima fumosità
• Esente da olio minerale
• Elevato punto d'infiammabilità
• Eccellente finitura superficiale

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	Giallo
Odore	Lieve
Peso specifico a 20°C	0,945 Kg/l
Viscosità a 40°C	46 cSt
Punto di infiammabilità	> 250°C

N.B. I dati sopra riportati non costituiscono specifica qualitativa o di vendita ma sono da considerarsi indicativi.

## DISPOSIZIONI

### Stoccaggio

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche inalterate per 12 mesi se conservato ad una temperatura compresa fra +5°C e +35°C.

### Sicurezza

Prima di utilizzare **EVOCUT SS 46**, si consiglia di consultare la scheda di sicurezza del prodotto. Il prodotto non risulta pericoloso, tuttavia adottare le opportune cautele previste per la manipolazione di prodotti chimici.

### Smaltimento

Non disperdere nell'ambiente. Eventuali residui del prodotto e gli imballaggi devono essere conferiti presso smaltitori autorizzati.