

EVO CUT SS 68

DESCRIZIONE

EVO CUT SS 68 è un olio intero formulato con speciali esteri sintetici ed additivi. E' privo di oli minerali e cloroparaffine. Specifici inibitori di corrosione, antiossidanti ed antiusura completano la formulazione del prodotto.

APPLICAZIONI

➤ Taglio ingranaggi e stozzatura
➤ Brocciatura interna ed esterna
➤ Torneria anche di barre a diametro elevato
➤ Foratura, fresatura e maschiatura
➤ Rettifica gravosa
➤ Imbutitura

VANTAGGI

• Elevato potere lubrificante
• Bassissima fumosità
• Miglior rendimento e durata degli utensili
• Alto punto d'infiammabilità
• Superiore finitura superficiale

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	Ambrato chiaro
Odore	Lieve
Peso specifico a 20°C	0,950 Kg/l
Viscosità a 40°C	65 cSt
Punto di infiammabilità	> 280°C

N.B. I dati sopra riportati non costituiscono specifica qualitativa o di vendita ma sono da considerarsi indicativi.

DISPOSIZIONI

Stoccaggio

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche inalterate per 12 mesi se conservato ad una temperatura compresa fra +5°C e +35°C.

Sicurezza

Prima di utilizzare **EVO CUT SS 68**, si consiglia di consultare la scheda di sicurezza del prodotto. Il prodotto non risulta pericoloso, tuttavia adottare le opportune cautele previste per la manipolazione di prodotti chimici.

Smaltimento

Non disperdere nell'ambiente. Eventuali residui del prodotto e gli imballaggi devono essere conferiti presso smaltitori autorizzati.